

ヤマダニュース

販売店 各位

NO. 10-002

高粘度ポンプユニット SR140シリーズ新発売のお知らせ

拝啓

貴社益々ご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを承り、厚く御礼申し上げます。さて、弊社ではこの度『グリスポンプユニット SR140シリーズ』を発売する運びとなりました。

従来品ご愛用いただいております、SR160シリーズの後継機種といたしまして、作業性の改善とより使いやすさを追求し、開発いたしました製品をご案内致します。

『高粘度ポンプユニット SR140シリーズ』をご拡販の程、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

●新型ポンプのテクノロジー

Point1:排気音の低減を実現。(騒音値: 85 dB 以下)

Point2: 新メカニカル切換えにより、安定した作動を実現。

Point3: ダブルアクション構造により吐出量の大幅 UP! (従来比)

●新型インダクタープレートの採用により、容器へのセットが容易に行え、容器内の残低減することが可能となりました。注:1

●パッキンシール標準化で、材料漏れを低減致します。注:2

●新型ダブルリフトの採用で、高粘度材料への対応及 JIS 規格以外の容器への対応が容易になりました。注:3

※注:1 ペール用タイプ F とドラム用のみ。

※注:2 標準パッキン材質: ウルタン。

※注:3 ペール缶タイプのみ



SR140P□PWAL-F

SR140P□DAL



※写真は、オプション(オイルカップ・バルブ)の取付品です。

品番	形式	圧力比 / 対応容器
881107/881110	SR140P25PWAL-F/T	25:1 / 1 ^o -ル缶
881108/881111	SR140P38PWAL-F/T	38:1 / 1 ^o -ル缶
881109/881112	SR140P50PWAL-F/T	50:1 / 1 ^o -ル缶
881113	SR140P25DAL	25:1 / ドラム缶
881114	SR140P38DAL	38:1 / ドラム缶
881115	SR140P50DAL	50:1 / ドラム缶

※ご愛用いただいております従来型、SR160シリーズにつきましては、2011年3月31日をもって販売終了とさせていただきますので、ご了承いただきますようお願い致します。